

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-001
	DILUENTE PARA EPÓXI	Revisão: 02 Data: 16/01/17

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Este diluente é indicado para diluição de Sistemas Epóxi Catalisáveis (esmaltes e fundos), facilitando sua aplicação. Pode ser empregado também na limpeza de ferramentas, utensílios de pintura, respingos de superfícies e na remoção de contaminantes como: graxas, óleos e gorduras, durante o preparo prévio das superfícies a serem pintadas.

Este produto está classificado conforme norma da ABNT NBR-11.702 - tipo 4.7.7.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INSTRUÇÕES DE USO

Após a homogeneizar os produtos a serem diluídos, adicionar o **DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR** de forma gradativa, agitando constantemente com o auxílio de uma espátula, até que seja totalmente incorporado ao produto. A proporção de diluição a ser empregada pode variar em função do tipo de produto e do método de aplicação. Portanto, a diluição deverá seguir as orientações do fabricante do produto a ser diluído. Para remoção prévia de contaminantes da superfície que será pintada, utilize um pano umedecido no diluente.

IMPORTANTE: Não utilize este produto para limpeza das mãos ou qualquer outra parte do corpo, pois poderá ressecar e queimar a pele. Em caso maior sensibilidade, poderá causar reações alérgicas mais graves.

EMBALAGEM

5 L e 900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Deve ser estocado em local livre de fontes de ignição e/ou calor. Não fumar nas proximidades. Líquido inflamável.

PROPRIEDADES FÍSICAS - QUÍMICAS

Cor: Incolor

Massa específica: 0,870 - 0890 Kg/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada. Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrem ventos fortes;

DOVAC Indústria e Comércio Ltda. www.lukscolor.com.br SAC 0800-144234
Estrada dos Casa, 2.401 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09840-000 TEL.: 11- 4344-3800

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-001
	DILUENTE PARA EPÓXI	Revisão: 02 Data: 16/01/17

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob-rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV Região