

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-047
	NOVARAZ INNOVATION LUKSNOVA	Revisão: 02 Data: 16/01/17

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Fabricado especialmente para dissolver tintas a óleo, esmaltes e vernizes sintéticos imobiliários, removedor de ceras, desengraxante e desengordurante. Este produto foi aprovado após ser submetido à rigoroso controle de qualidade, objetivando-se a manutenção da uniformidade de suas características. Deve-se conservá-lo e utilizá-lo conforme recomendado. O desempenho do produto depende de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: condições de superfície, condições climáticas (temperatura, umidade, etc.) e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.

Este produto está classificado conforme norma da ABNT NBR 11.702 tipo 4.5.10.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Incolor

Peso específico: 0,78 - 0,79 kg/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

5 L e 0,900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto Inflamável, manter longe de fontes de calor. Armazenar em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. A embalagem não deve ser incinerada reutilizada. Manter o ambiente bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Em caráter de prevenção quando da aplicação, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação de vapores e contato com o produto.

Evitar pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando da ocorrência de ventos fortes.

Não aplicar o produto em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor tenha sempre em mãos número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem.

Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas características são preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem. A performance deste produto

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-047
	NOVARAZ INNOVATION LUKSNOVA	Revisão: 02 Data: 16/01/17

depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada condições climáticas, escolha do esquema de pintura e é técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site: www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região