

SISTEMA EPÓXI



ESCANEIE ESTE
QR CODE PARA
MAIS INFORMAÇÕES



**ELEVADO PODER DE
COBERTURA E RENDIMENTO**



EXCELENTE ADERÊNCIA



ALTA PERFORMANCE



**SUPER RESISTENTE À ABRASÃO,
ATRITO, AGENTES QUÍMICOS E
UMIDADE**

Padrões Munsell, RAL e outras milhares de cores
disponíveis no **LUKSYSTEM**

DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ESTRADA DOS CASA, 2401 - SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP

 (11) 4344-3800

 Fax.: (11) 4109-8699



/lukscolor tintas



@lukscolor tintas



Lukscolor Tintas
Luksapp

www.lukscolor.com.br

FUNDO PARA
EPÓXI

BRANCO



GELO

CINZA
N 5CINZA
N 6,5

PLATINA

PRETO
N 1AZUL
2,5 PB 4/10AMARELO
10 YR 8/14LARANJA
2,5 YR 6/14VERMELHO
5 R 4/14VERDE ESCURO
2,5 G 3/4VERDE CLARO
10 GY 6/6

Escolha corretamente o tipo de Catalisador (PARTE B), de acordo com a finalidade da pintura:

CATALISADOR TIPO AMINA:

Maior resistência a produtos químicos (solventes, álcalis, sais e óleos).

CATALISADOR TIPO AMIDA:

Maior resistência à água, melhor adesão e flexibilidade.